

ESMALTE BASE ÁGUA

REV. 00 - 09/2022

DESCRIÇÃO:

ESMALTE A BASE ÁGUA é uma tinta de dispersão aquosa com excelente ancoragem, ótimo poder de cobertura, aderência em diferentes superfícies, ótima resistência a intempéries e a limpeza do dia a dia, possui baixo odor e de fácil aplicação.

RECOMENDAÇÕES DE USO:

Indicado para proteção e decoração de superfícies externas e internas de banheiros, cozinhas, lavanderias, alvenaria, concreto, gesso, fibrocimento, madeira e complementos acrílicos. Possui excelente rendimento, ótima resistência a fungos (mofo).

PROPRIEDADES BÁSICAS

Cores	Branco e Cores
Acabamento	Brilhante
Sólidos por Massa	40 a 60%
Sólidos por volume	37 a 58%
VOC	54 a 65 g/L
Peso Específico a 25°C	1,100 A 1,300 g/cm ³ (valor aproximado)
pH	9,0 – 9,5
Ponto de Fulgor	Não aplicável
Tipo de embalagem	3,600L, 18,000L

DADOS PARA APLICAÇÃO

Nº demãos recomendadas	2 a 3 demãos
Espessura por demão:	Espessura de película úmida – 80 a 110 µm/Espessura de película seca – 30 a 45 µm

Rendimento teórico:	De 12 a 17 m ² /L por demão. Sobre a superfície selada pode variar conforme condições da mesma.
---------------------	--

SECAGEM

Temperatura	25° C
Ao Toque	2 horas
Manuseio/Repintura	6 horas
Final	7 dias

CONSIDERAÇÕES

Não pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10 °C ou acima de 35 °C e umidade superior a 80%.

Até 30 dias pingos de chuva podem manchar pinturas recentes. Caso isso aconteça, lavar imediatamente com água em abundância sem esfregar.

A superfície pintada só poderá ser lavada (limpeza) após 30 dias da sua aplicação.

A limpeza da superfície pintada deverá ser feita com água e detergente neutro, esponja macia ou pano. A limpeza deverá ser de forma suave e em toda a superfície pintada para evitar problemas de manchamento ou remoção da tinta.

Não limpar com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da superfície.

Pode ocorrer desbotamento em algumas cores, dependendo da combinação de pigmentos utilizada, porém, sem ocasionar nenhum problema a integridade do filme da tinta.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Trincha/Pincel – Retoques e demais acabamentos onde o rolo não consegue alcançar.

Rolo de lã de carneiro – pelo baixo (necessita de demãos adicionais para atingir a espessura desejada)

Rolo de lã sintética antigota – 10 mm.

Pistola convencional DeVilbiss - 502 EX 67 ou similar.

Pressão no tanque: 0,5 – 1,5 kgf.

Pressão de pulverização: 2,5 - 3,5 kgf/cm² (35 a 50 psi). Não aplicar com umidade relativa do ar superior a 80%.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Antes de iniciar qualquer pintura é preciso sempre atentar para a realização dos seguintes procedimentos:

Lixar: lixar a superfície, removendo as partes soltas e promovendo na mesma uma maior aderência para o produto que será aplicado em seguida.

Limpar: A limpeza deve ser feita com um pano ou uma vassoura para remover a poeira da superfície e garantir aderência do produto que será aplicado sobre a superfície.

Homogeneizar: a homogeneização é necessária para a completa mistura de todos os componentes da tinta, bem como a dispersão dos pigmentos. Como o produto estará parado em estoque, esta operação é indispensável para que as características se mantenham inalteradas.

Diluir: a diluição deve seguir a instrução recomendada, para que o produto possa oferecer excelente desempenho tais como: cobertura, rendimento, nivelamento e aplicação.

Aplicar: sempre atentar as partes soltas ou mal aderidas do substrato e seguir as recomendações de preparação de superfície.

Em caso de recortes, sempre primeiro fazer o recorte com pincel para posteriormente proceder a aplicação com o rolo.

A aplicação com rolo deve ser feita seguindo o processo de: aplicar em M, voltando a aplicação no sentido de W.

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C.

Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPI's, como máscaras, e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação.

Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc.
Manter longe do contato de crianças e animais.