

**FUNDO PREPARADOR PREMIUM****DESCRIÇÃO:**

O **FUNDO PREPARADOR PREMIUM NOVOTOM** é especialmente desenvolvido para preparar paredes novas que serão pintadas ou que apresentem problemas na superfície, descascadas, pinturas com cal ou saponificadas. Indicado para selar e uniformizar a absorção em paredes internas e externas, atuando como agregador de partículas soltas, proporcionando uma ótima aderência da tinta de acabamento. Produto em conformidade com as normas da ABNT NBR 11702, tipo 4.1.1.5.

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA:**

Resina a base de dispersão aquosa de copolímeros estireno acrílico, aditivos especiais e água.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Rendimento: 30 a 55m<sup>2</sup> / por demão / galão (3,6L)  
150 a 275m<sup>2</sup>/ demão / lata 18L (sobre reboco e blocos de concreto)
- Variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato
- Peso Específico: 1,00 - 1,06 g/cm<sup>3</sup>
- Sólido por peso: 9,7 – 13,9%
- Sólidos por volume: 9,9 – 13,7%

**PRAZO DE ARMAZENAGEM / GARANTIA:**

Válido por 36 meses após a data de fabricação, mantendo a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor.

**MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO:**

- Usar rolo de lã de pelo baixo ou pincel de cerdas macias. Durante a aplicação, mantenha o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas. Limpar as ferramentas com água e sabão após o uso.
- Não aplicar este produto sobre superfícies pintadas com hidro-repelentes.
- Diluição: Produto pronto para uso.

**SECAGEM:** Intervalo de 4 horas.

**APLICAÇÃO:**

De 1 a 2 demãos do produto, observando o intervalo de 2 a 4 horas entre as demãos.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

Eliminar todos os resíduos gordurosos e a poeira existente na superfície. O mofo deve ser lavado com água limpa e água sanitária após aguardar a completa secagem da superfície. Paredes novas devem aguardar 20 dias para a cura total do reboco.

**ADVERTÊNCIA NO USO OU MANUSEIO:**

As embalagens dos produtos devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor e devem ser armazenadas em local coberto, seco, fresco e ventilado. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. Utilize máscara protetora e

óculos de segurança quando aplicar tinta por pulverização. Em caso de ingestão acidental não provoque vômito. Beba líquido, exceto leite ou derivados. Se o volume for grande, beba gelatina líquida. Procure auxílio médico, informando o tipo de produto e sua composição, levando junto a embalagem original do produto.

**DESEMPENHO DO PRODUTO:**

Este produto passou por rigorosos controles de qualidade. Suas características ficam resguardadas, desde que seja constantemente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. O resultado e o rendimento dependem das condições ideais de preparação das superfícies e dos fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade das superfícies, umidade relativa do ar, condições climáticas locais, temperatura, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador e outros. Recomenda-se a conservação do produto de acordo com as indicações contidas na embalagem e preparação conforme recomendações.